



FICHA TECNICA

Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto **LATEX 900**, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción: Producto base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, cargas especiales y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Características:

Parámetro	Valor
Color	Blanco y colores según pedido
Tipo de resina	Copolímero Acrílico
Brillo	Mate
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	10% máximo con Agua
Rendimiento	35 ± 5 m2/galón/mano
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Secado Tacto	2 – 3 horas
Repintado	3 – 6 horas

Usos: Pintura de imprimación-terminación, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha yeso-cartón, plancha lisa y acanalada de fibrocemento.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.

Departamento Técnico.

Pinturas Panorámica Ltda.



FICHA TECNICA

Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto **LATEX EXTRA PLUS 929**, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción: Pintura base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos, aditivos dispersantes especiales, extendedores adecuados y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Características:

Parámetro	Valor
Color	Bases Tintometría: Pastel, Media y Oscura.
Tipo de resina	Copolímero Acrílico
Brillo	Mate
Resistencia al Agua	Alta
Lavabilidad	Resiste frote húmedo
Ambiente	Interior-Exterior
Rendimiento	30 m2/galón/mano
Dilución	10% con Agua Pura
Secado Tacto	2 a 3 horas a 20°C y 60% Humedad Relativa
Repintado	3 horas mínimo a 20°C y 60% Humedad Relativa
Aplicación	Brocha, Rodillo y Pistola
Envase	¼ Galón, Galón y Balde

Usos: Pintura tipo Látex, formulada para ser tintoreada con colorantes universales en tienda (Sistema Tintométrico). Pintura terminada puede ser aplicada sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha lisa de fibrocemento, volcánita, siding, etc. Para el pintado de superficies interiores y exteriores que requieren limpieza continua.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.

Departamento Técnico.
Pinturas Panorámica Ltda.



FICHA TECNICA

Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto **LATEX CUBRIENTE 900**, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción: Producto base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, cargas especiales y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Características:

Parámetro	Valor
Color	Blanco y colores según pedido
Tipo de resina	Copolímero Acrílico
Brillo	Mate
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	10% máximo con Agua
Rendimiento	35 ± 5 m ² /galón/mano
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Secado Tacto	2 – 3 horas
Repintado	3 – 6 horas

Usos: Pintura de imprimación-terminación, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha yeso-cartón, plancha lisa y acanalada de fibrocemento.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.

Departamento Técnico.

Pinturas Panorámica Ltda.



FICHA TECNICA

Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto **LATEX SUPERCUBRIENTE**, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción: Látex tipo Premium, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, cargas especiales y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Características:

Parámetro	Valor
Color	Blanco y Colores según pedido
Tipo de resina	Copolímero Acrílico
Brillo	Mate
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	10% máximo con Agua
Rendimiento	35 ± 5 m ² /galón/mano
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Secado Tacto	2 – 3 horas
Repintado	3 – 6 horas

Usos: Pintura de imprimación-terminación de alto poder cubriente, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha yeso-cartón, plancha lisa y acanalada de fibrocemento. **Uso interior y exterior.**

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.

Departamento Técnico.

Pinturas Panorámica Ltda.