




**CATALOGO**  
**FERRETERIAS**

**PANORAMICA**

**#PINTA**  
**Y DECORA**  
**CON ESTILO**

CONÓCENOS  
MÁS



**OLEO  
BRILLANTE**



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA



**EXTERIOR E  
INTERIOR**  
FACHADAS Y MUROS  
DE MADERA



AMARILLO REY



AZUL PACIFICO



BERMELLON



CAFE MORO



CREMA




NEGRO




VERDE ESMERALDA



GRIS MAQUINA



BLANCO


 ACABADO BRILLANTE


 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD


 45 + 5 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR

 DILUCION:  
250 CC MÁX. POR GALON

 SOLUBLE EN:  
AGUARRÁS MINERAL

 SECADO AL TACTO:  
2-4 HORAS

 SECADO DURO:  
8-12 HORAS

 REPINTADO:  
4 HORAS MÍNIMO

# ESMALTE SINTETICO



36  
Meses de  
duración

0%  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA




BERMELLON



CAFE MORO



NARANJA



NEGRO



GRIS MAQUINA




AMARILLO REY




AZUL PACIFICO




VERDE ESMERALDA




BLANCO


 ACABADO BRILLANTE


 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR

 SECADO AL TACTO:  
4-6 HORAS


 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

 DILUCION:  
APLIC. PISTOLA 25% MÁX.  
10% MÁX. USO GENERAL

 SECADO DURO:  
8-12 HORAS

 45 ± 5 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

 SOLUBLE EN:  
AGUARRÁS MINERAL

 REPINTADO:  
6 HORAS MÍNIMO

ANTICORROSIVO  
**DOBLE  
ACCION**



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA



**PROTECCION  
PARA FIERROS  
Y METALES**




ROJO



VERDE



GRIS




BLANCO




NEGRO

MISMA MUESTRA DE COLORES PARA EL  
**ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL**


 ACABADO SEMI-BRILLO

 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR


 SECADO AL TACTO:  
3-4 HORAS

 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

 DILUCION:  
MAXIMO 20%

 SECADO DURO:  
8-12 HORAS

 45 ± 5 M<sup>2</sup>/ GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

 SOLUBLE EN:  
AGUARRÁS MINERAL

 REPINTADO:  
4-6 HORAS

# ZINC ACRYL



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA



## PROTEJE TECHOS Y GALVANIZADOS DEL OXIDO



VERDE PETROLEO



GRIS



ROJO



BLANCO



NEGRO


 ACABADO SATINADO


 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD


 35 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR

 DILUCION:  
10% MÁX.

 SOLUBLE EN:  
AGUA

 SECADO AL TACTO:  
2-3 HORAS

 SECADO DURO:  
24 HORAS

 REPINTADO:  
3 - 6 HORAS

# BARNIZ MARINO



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA



## PROTECCION Y EMBELLECIMIENTO DE MADERAS



NATURAL



CAOBA



ROBLE



MAPLE




NOGAL




ALERCE


 ACABADO BRILLANTE

 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR


 SECADO AL TACTO:  
4-6 HORAS


 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

 DILUCION: 10 A 20% 1ra CAPA  
5 A 10% EN CAPAS POSTERIORES

 SECADO DURO:  
12 HORAS

 40 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO, SEGÚN  
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE

 SOLUBLE EN:  
AGUARRÁS MINERAL

 REPINTADO:  
12 HORAS MÍNIMO



# STAIN POLIDECOR

TRIPLE PROTECCION SOLAR



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA



## IMPREGNANTE PARA MADERAS ANTI - TERMITAS



ALERCE



ARBOLEDA



CAOBA



VERDE



CASTAÑO



ENCINA



NATURAL



ROBLE



NEGRO



NOGAL




PALO ROSA



PINO OREGON


 ACABADO MATE

 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR

 SECADO AL TACTO:  
4-6 HORAS

 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

 DILUCION:  
NO REQUIERE

 SECADO DURO:  
8-12 HORAS

 40 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN POROSIDAD DE LA MADERA

 SOLVENTE:  
AGUARRÁS MINERAL

 REPINTADO:  
12 HORAS MÍNIMO

# VITROPLUS

TRIPLE PROTECCION SOLAR



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio



# PANORAMICA




## VITRIFICANTE PARA MADERAS

RESISTENTE A HUMEDAD  
Y RADIACION UV



INCOLORO


 ACABADO BRILLANTE


 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD


 30 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

 AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR

 DILUCION:  
IMPRIMACIÓN 25%  
TERMINACIÓN 10% MÁX.

 SOLUBLE EN:  
AGUARRÁS MINERAL

 SECADO AL TACTO:  
4-6 HORAS

 SECADO DURO:  
8-12 HORAS

 REPINTADO:  
12 HORAS



# FIBRO COPPER



**36**  
Meses de  
duración

**0%**  
Plomo, Cromo  
y Mercurio




# PANORAMICA

CON NANOPARTICULAS  
DE COBRE

Cu<sup>+</sup>



## ESMALTE PARA SIDING Y FIBROCEMENTO ANTIHOONGOS - ANTIALGAS



ROBLE



GRIS OSCURO




CHOCOLATE




NEGRO




CANELA



CASA MAQUINA




CASTAÑO




CAOBA



AZUL CANADA


 ACABADO SATINADO

 AMBIENTE:  
EXTERIOR


 SECADO AL TACTO:  
2 - 3 HORAS

 EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

 DILUCION:  
10 % MÁXIMO

 SECADO DURO:  
8 - 12 HORAS

 35 ± 5 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

 SOLUBLE EN:  
AGUA

 REPINTADO:  
3 - 6 HORAS

# ESMALTE COPPER



36  
Meses de  
duración

0%  
Plomo, Cromo  
y Mercurio




# PANORAMICA



ESMALTE AL AGUA  
**DECORATIVO  
ANTIMICROBIANO**  
ALTA RESISTENCIA AL LAVADO




BUENAS VIBRAS



BLANCO CLASSIC



BOSQUE ENCANTADO




CALIDA CALMA



CENIZA ACTIVA



GLACIAR AUSTRAL



MISTERIO COSMICO



SUR MAGICO



TOQUE CREATIVO




ROJO COLONIAL



AMARILLO TOPACIO



AZUL COLONIAL




LINO SUAVE




NEGRO



ROSADO



BLANCO INVIERNO



BLANCO NACAR



DAMASCO



AMARILLO REY



ROJO JAPON



PISTACHO

# ESMALTE COPPER

CON NANOPARTICULAS  
DE COBRE

Cu<sup>+</sup>



ACABADO SATINADO



EXCELENTE  
RESISTENCIA A LA HUMEDAD



35 ± 5 M<sup>2</sup>/GALÓN/MANO,  
SEGÚN ABSORCIÓN DEL SUSTRATO



AMBIENTE:  
INTERIOR-EXTERIOR



DILUCION:  
HASTA UN 10% EN VOLUMEN



SOLUBLE EN:  
AGUA



SECADO AL TACTO:  
2 - 3 HORAS



SECADO DURO:  
24 HORAS



REPINTADO:  
3 - 6 HORAS



PINTA Y DECORA  
**CON ESTILO**

**#YO  
ELIJO  
COBRE**